




マスフローメーター
Mシリーズ

■ 200:1の幅広い流量レンジ比

- ・ 超微量の0.5mL/minから大流量の5000L/minまでラインアップ。
- ・ 200:1の流量レンジ比で最も小さなレンジの0.5SCCMタイプでは超微量の0.0025mL/minから測定ができます。

■ 混合ガスが測定可能

- ・ 予め登録されている混合ガスの他、独自の混合ガスデータの登録が行えます。
- ・ 任意にガスを選択し、自由な組み合わせで各ガスの割り合いを設定します。
- ・ 混合できるガス数は最大5種類。
- ・ 最大20データまで登録可能。



■ 1台で98種類の多種多彩なガスが測定可能

- ・ 混合ガスを含め計98種類のガスが1台で測定可能。
ガスの選択はフロントのスイッチ操作で簡単に行えます。

[登録ガス一例]

<Pure Non-Corrosive>

アセチレン	C2H2	水素	H2
空気	Air	クリプトン	Kr
アルゴン	Ar	メタン	CH4
イソブタン	i-C4H10	ネオン	Ne
ブタン	n-C4H10	窒素	N2
二酸化炭素	CO2	亜酸化窒素	N2O
一酸化炭素	CO	酸素	O2
重水素	D2	プロパン	C3H8
エタン	C2H6	六フッ化硫黄	SF6
エチレン	C2H4	キセノン	Xe
ヘリウム	He		

■ 10ミリ秒の高速応答

- ・ ラミナーフロー方式と差圧センサーにより高速応答を実現。流量変化にすばやく追従し、リアルタイムに流量を確認できます。



■ ±(0.8% RD + 0.2% FS)の優れた測定精度

- ・ 精度の高い差圧センサーで優れた測定精度を実現。より正確な流量を確認できます。さらに高精度の±(0.4% RD + 0.2% FS)のご指定も可能です。
- ・ 繰り返し精度±0.2% FSの高い再現性により安定した測定流量を確認できます。

■ バックライト付き液晶表示器を標準搭載

- ・ 画面中央に大きく測定流量を表示しているためひと目で流量の確認ができます。また質量流量(SCCM(SLPM))の他、体積流量(CCM(LPM))、圧力(PSIA)、温度(°C)も同時に確認できます。



- ・ より視認性の良いカラー液晶もご指定できます。

■ アナログ出力、RS-232C通信を標準搭載

- ・ 質量流量、体積流量、圧力、温度データを出力しているのでパソコンや外部機器などに接続してデータのモニタリングやロギングなどが行えます。
- ・ アナログ出力は標準で0-5VDCを備えますが、0-10VDC、1-5VDC、4-20mA DCのご指定も可能です。また追加でアナログ第2出力も可能です。
- ・ 通信機能はRS-232Cの他、RS-485の対応も可能です。

■ 積算流量の表示も可能 (オプション TOT)

- ・ 積算流量表示を追加することで積算流量の確認ができます。また、経過時間の確認も行えます。

■ VCR継手にも対応可能

- ・ 通常はNPTタイプのめねじ(機械仕様参照)となっておりますが、ご要望によりVCRの溶接継手にも対応が可能です。

■ 信頼性

- ・ 標準でNISTトレーサブル校正証明書が付属します。

■仕様

精度	±(0.8% RD + 0.2% FS)	デジタル出力	RS-232C(標準) / RS-485(オプション -485) データ: 質量流量、体積流量、圧力、温度
高精度(オプション HC)*1	±(0.4% RD + 0.2% FS)	アナログ出力(標準)	0~5VDC データ: 質量流量
繰り返し精度	±0.2% FS	アナログ出力(オプション)	0~5VDC / 0~10VDC / 1~5VDC / 4~20mADC データ: 質量流量/体積流量/圧力/温度のいずれか
動作範囲	0.5 ~ 100% FS	アナログ第2出力(オプション)	0~5VDC / 0~10VDC / 1~5VDC / 4~20mADC データ: 質量流量/体積流量/圧力/温度のいずれか
流量レンジ比	200:1	外部接続	標準: ミニDINコネクタ8ピン オプション: ロック式コネクタ6ピン、Dサブコネクタ9または15ピン
応答速度	10ms	接ガス面材質	SUS303, 302, Viton, 熱硬化型シリコンゴム, 熱硬化型エポキシ, ガラス強化ポリエチレンスルファイト, アルミニウム, 金, 黄銅
標準校正(STP)	20°C 1Atm または 0°C 1Atm	表示器*3	モノクロ液晶(-D)、カラー液晶(-TFT)、 リモート表示(-RD/-TFTRD)
動作温度	-10~50°C (流体/周囲とも)	備考	*1: 5SCCM以上500SLPM以下に対応します。 *2: AC電源アダプタが標準付属します。 *3: 標準はモノクロ液晶(-D)となります。
動作湿度	0~100% (結露なきこと)		
ゼロシフト/スパンシフト	0.02% FS/°C/Atm		
測定可能流量	128% FS		
最大圧力	0.7Mpa		
供給電圧*2	7~30VDC (4~20mA出力付きは15~30VDC) ミニDINコネクタまたは電源ジャックより供給		
供給電流	40mA (4~20mA出力付きは60mA)		
取付姿勢	自由		

■機械仕様

流量レンジ	寸法 [mm]	接続口径	FS流量時の圧力損失 (下流大気圧開放において)
0.5, 1, 2, 5 SCCM 10, 20, 50 SCCM	H98.98 x W60.33 x D26.67	M-5(10-32) めねじ (1/8" NPT変換継手付属)	6.89 kPa
100, 200, 500 SCCM 1, 2, 5, 10, 20 SLPM	H103.30 x W60.33 x D26.67	1/8inch NPTめねじ	6.89 kPa
50 SLPM	H110.92 x W101.60 x D40.64	1/4 inch NPTめねじ	13.79 kPa
100 SLPM	H110.92 x W101.60 x D40.64	1/4 inch NPTめねじ	17.24 kPa
250 SLPM	H126.16 x W101.60 x D40.64	1/2 inch NPTめねじ	14.48 kPa
500 SLPM	H126.16 x W101.60 x D40.64	3/4 inch NPTめねじ	37.92 kPa
1000 SLPM	H126.16 x W101.60 x D40.64	3/4 inch NPTめねじ	41.37 kPa
1500 SLPM	H126.16 x W101.60 x D40.64	3/4 inch NPTめねじ	62.05 kPa
2000 SLPM	H134.29 x W132.08 x D73.66	3/4 inch NPTめねじ	34.47 kPa
3000 SLPM	H134.29 x W132.08 x D73.66	1-1/4 inch NPTめねじ	48.95 kPa
5000 SLPM	H159.18 x W132.08 x D97.54	2 inch NPTめねじ	23.44 kPa

■ポータブルマスフローメーター

MBシリーズ

Mシリーズにバッテリーを搭載したポータブルタイプ。リチウムイオン電池を搭載しフル充電で約18時間の稼働が可能。(モノクロ液晶時) バッテリー残量も画面に表示。充電差込口はmicroUSBを採用。



■オプション

■高温ガス測定(オプション -REMOTE)

最高100°Cの気体の測定が行えます。

気体温度: -10~100°C
(周囲温度: -10~85°C)
表示部とセンサー部はセパレートで、約1.8mのケーブルで接続します。



■防爆仕様(オプション -X)

CSA/ATEXの認証を受けた防爆仕様です。外部接続用コネクタとしてロック式のコネクタを備えます。

※通信はRS-232Cのみの対応となります。



製品改良のため仕様、および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



日本スターテクノ株式会社

Japan Star Techno Co., Ltd.

東京: 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-2-501
TEL. 03-6432-4006 FAX. 03-6432-4010
大阪: 〒542-0072 大阪市中央区高津 1-9-10 サムティンテリジ エンビル 407
TEL. 06-6777-5257 FAX. 06-6763-5258
URL: <http://www.j-startechno.com> E-Mail: support@j-startechno.com